

## DOP 1020/129374

Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 5/32" lussenpool Tufté, 5/32" velours bouclé Getuftet, 5/32" Schlinge Tufted, 5/32" loop pile		
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool		
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP		
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Jute	1 4 + 5 m Snow	40 4 + 5 m Mid Grey
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	5 mm	10 4 + 5 m Beige	45 4 + 5 m Eclipse
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	8,5 mm	35 4 + 5 m Silver Grey	5 4 + 5 m Linnen
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	71 000/m <sup>2</sup>		
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1 275 g/m <sup>2</sup>		
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 500 g/m <sup>2</sup>		
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,12 m <sup>2</sup> K/W (theoretisch) Tog rating 1.2	
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : zwaar gebruik ***projekt : zwaar gebruik Résidentiel : usage intensif***Contrat : usage intensif Wohnen :starke Beanspruchung ***Projekt : starke Beanspruchung Domestic : heavy duty ***Contract :heavy duty		

Leverbaar als rol en als coupon/livrabre en rouleaux et à la coupe/als Rolle und im Coupon lieferbar/available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !

Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

